

Grupos Electr6genos a Nafta **GE**



- Motor ARVEK.
- Regulaci3n electr3nica (AVR).
- Incluye cargador de bater3a y tomas IRAM.
- Incluye bater3a.



	Modelo	GE 950G	GE 2500G	GE 5500G	GE 9500G M	GE 9500G T
MOTOR	Tipo	LC950GFDC	G200F	G390F	G680F	
		2 tiempos	4 tiempos, Monocilindro		4 tiempos, Bicilindro	
	V3lvulas	-	OHV			
	Cilindrada (cc)	63.6	196	389	678	
	Potencia Nominal (Kw@3600 rpm)	1.2	3.8	8.3	10	
	Max. torque (Nm@rpm)	-	13,0 @ 3000	26,5 @3000	43,5 @ 2500	
	Sistema de arranque	Manual		El3ctrico y Manual		El3ctrico
	Consumo combustible (L/kW.H)	0.55	0.61	0.52	0.5	
	Relaci3n de compresi3n	7,6:1	8,5:1	8:1	8,5:1	
	Rotaci3n	Antihoraria (desde el lado eje de salida Motor)				
	Aspiraci3n	Natural				
	Parada por falta de aceite	No	Si			
	Filtro de aire	Espuma poliuretano	Elemento filtrante Seco + Espuma poliuretano			
	Sistema Lubricaci3n	Carter Seco	Salpicado		Forzada	
	Aceite	2 Tiempos	SAE 15W-40 (Para Motores 4 Tiempos)			
Capacidad aceite (L)	-	0.6	1.1	1.4		
ALTERNADOR	Tipo	Sincr3nico				
		s/escobillas	c/escobillas			
	Eficiencia (%)	65	68	72	78	
	Frecuencia (Hz)	50				
	Tensi3n (V)	220	220 / 380			
	Precisi3n de la tensi3n	± 6%	± 2%			
	Regulaci3n del voltaje	Condensador	AVR			
	Potencia Nominal (kVA)	0.9	2.9	7.6	11	11.5
Cosφ	1	1	1	1	1	
GENERADOR	Dimensiones (L x An x Al) (mm)	400 x 350 x 340	590 x 475 x 460	680 x 540 x 540	896 x 635 x 790	896 x 635 x 790
	Peso sin fluidos (KG)	21	45	83	160	160
	Potencia Nominal (kVA)	0.6	2	5	8.5	9
	Potencia Std by (kVA)	0,7	2,2	5,5	9,5	10
	Corriente Nominal (A)	2,5	9	22	35	14
	Autonom3a a plena carga (hs)	7.5	12	9	6	
	Nivel de ruido (dBA / 7m)	56	80			
	Capacidad Tanque combustible (L)	4,2	15	25		
	Indicador de combustible	No	Si			
	Volt3metro				Si	
Breaker				Si		